



A LIFETIME OF SECURITY

WiComm Pro

Sécurité Multi-Dimensionnelle!

Des performances supérieures | Un design élégant | Facile à utiliser



WiComm Pro est la nouvelle génération de système d'alarme sans fil de RISCO Group, offrant un système professionnel haut de gamme de grade 2, dans un nouveau design élégant et contemporain et à un prix très compétitif.

Avec la vaste gamme d'accessoires sans fil et de produits et services basés sur le cloud de RISCO, WiComm Pro est définitivement le meilleur choix pour nos clients.



Des performances supérieures

Une portée RF améliorée et un répéteur bidirectionnel pour de meilleures performances.



Installation rapide

La conception mécanique intelligente permet une configuration, un assemblage et une installation rapide de la centrale.



Design compact et élégant

Un design contemporain, mais subtil qui s'intègre à tous les décors.

Des performances exceptionnelles. Un design élégant.

WiComm Pro, le nouveau système d'alarme sans fil de RISCO, offre aux utilisateurs finaux une expérience utilisateur supérieure, avec un design contemporain, mais subtil et, surtout, une sécurité professionnelle, fiable et éprouvée sur le terrain.



Une conception modulaire intelligente

WiComm Pro bénéficie d'une conception mécanique intelligente, ce qui signifie que la configuration de la centrale, l'ajout de modules de communication et son installation au mur n'ont jamais été aussi simples.



Des détecteurs sans fil discrets et élégants

Le détecteur sans fil PIR Piccolo et le contact de porte/fenêtre très fin bénéficient d'un design innovant et épuré, idéal pour les utilisateurs finaux à la recherche d'un visuel contemporain dans leurs locaux. La centrale, compacte et de petite taille, peut s'intégrer dans n'importe quel endroit.



Le choix des modules de communication

WiComm Pro bénéficie d'un choix complet de modules de communication, dont le 4G, l'IP Multi-Socket et le Wi-Fi. Cette solution de sécurité professionnelle sans fil offre des capacités considérablement améliorées, avec une communication transparente et robuste. En outre, le fait d'être multi-socket permet une transmission simultanée vers le Cloud et les stations de télésurveillance.



RISCO Cloud - L'écosystème RISCO complet

Avec la vaste gamme de produits et de solutions de RISCO pour les marchés de la sécurité résidentielle et commerciale, RISCO Cloud crée un écosystème inégalé et complet.



Vérification visuelle sans fil

Les détecteurs intégrés de caméra d'intérieur et d'extérieur permettent une vérification en temps réel des événements. La caméra eyeWAVE PIR et la caméra Beyond DT envoient une notification immédiate des événements déclenchés directement à l'application pour smartphone, garantissant aux propriétaires de maison de toujours garder le contrôle.



Solution vidéo VUpoint

L'intégration des caméras IP VUpoint et de la solution NVR à WiComm Pro fournira un système supérieur et réactif avec surveillance vidéo et capacité de vérification visuelle en direct. VUpoint envoie une notification immédiate (images et clip vidéo de 30 secondes) des événements déclenchés directement à l'application pour smartphone, ainsi qu'une vue en direct des caméras et des enregistrements, le tout à partir d'une seule application.

VUpoint Desktop est le logiciel de gestion vidéo convivial de RISCO pour Windows, qui permet aux utilisateurs finaux de surveiller les installations vidéo VUpoint à partir de leur ordinateur de bureau ou ordinateur portable.



Application pour smartphone

Une seule application intuitive permet un contrôle total des fonctionnalités de sécurité, de sûreté et de domotique, en envoyant des notifications push et des images immédiatement au smartphone, afin de permettre aux propriétaires de décider de la meilleure ligne de conduite à adopter, le tout en quelques secondes. Lancer la vidéo en direct, contrôler les appareils de domotique et gérer tous les détecteurs du système - le tout en un seul clic, sur une seule interface.



Scannez et découvrez nos offres

Êtes-vous intéressé(e) par ce système ? Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller de manière professionnelle et vous fournir des informations complètes. Visitez notre showroom à Livange et à Bissen pour découvrir nos produits. Testez les produits et découvrez leur qualité et fonctionnalité. Nous serons ravis de vous fournir un devis gratuit sur mesure. Vous pouvez également scanner notre code QR pour avoir un aperçu de nos offres en cours. N'hésitez pas à nous contacter.

WWW.SECURITEC.LU

INFO@SECURITEC.LU | T (+352) 26 300 221



ET QUI SURVEILLE VOTRE MAISON?

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR PRIVÉS ET PROFESSIONNELS

SYSTÈMES D'ALARME • SURVEILLANCE VIDÉO • COFFRES-FORTS



SECURITEC

Mat Sécherheet fir lech do!

T (+352) 26 300 221 | WWW.SECURITEC.LU

SEIT | SÄIT | SINCE
DEPUIS 2010

GRATIS
DEVIS
GRATUIT



NOS OFFRES

Sûreté

eyeWAVE IRP/IRP Pet CAM Sans fil

Détecteur intérieur avec appareil photo intégré pour la vérification visuelle, capture et transmet une séquence d'images en cas d'alarme.

RWX95CM/P | eyeWAVE IRP/IRP Pet Cam SF Bidirectionnel

Beyond DT CAM Sans fil

Détecteur extérieur DT sans fil à la pointe de la technologie avec appareil photo haute résolution intégrée. Rotule solaire optionnelle pour une durée de vie prolongée des piles.

RWX350DC | Beyond DT Cam SF Bidirectionnel

Beyond DT Sans fil

Détecteur extérieur DT sans fil fiable doté de technologies de détection uniques conçues pour la protection extérieure.

RWX350D | Beyond DT SF Bidirectionnel

iWAVE IRP/IRP Pet Sans fil

Détecteur intérieur élégant, avec traitement intelligent des signaux numériques. Destiné aux habitations, aux bureaux et aux petits locaux commerciaux. Facile à installer grâce à son support mural.

RW95/P | iWAVE IRP/IRP Pet SF Bidirectionnel

Piccolo IRP/IRP Pet Sans fil

Détecteur de mouvement compact et élégant pour les installations résidentielles. Le design innovant et épuré est idéal pour répondre aux attentes des utilisateurs à la recherche d'un look contemporain et discret dans leurs locaux.

RWX960/P | Piccolo IRP/IRP Pet sans fil

BWare DT Sans fil

Design élégant et moderne avec des technologies de pointe: hyperfréquence bande K pour réduire les fausses alarmes et lentille convexe pour une performance améliorée.

RWX515DT | BWare DT SF Bidirectionnel

Contact de porte/fenêtres Sans fil

Un émetteur supervisé adapté pour la protection périmétrique des portes/fenêtres. Facile à installer en utilisant son support de fixation.

RWX73M | Contact magnétique SF Bidirectionnel

RWX73F | Contact multifonction SF Bidirectionnel

Contact de porte/fenêtres Slim Sans fil

Dispositif de taille réduite idéal pour la protection périmétrique des portes/fenêtres sans fil dans les applications résidentielles et commerciales, améliorant des performances avec une sensibilité plus élevée.

RWX780868M3C | Contact Slim sans fil

RWX107DT800B | Détecteur rideau extérieur DT AM sans fil

Détecteur rideau - Curtain IRP Sans fil

La technologie unique de protection contre la lumière blanche élimine les fausses alarmes. Détecteur avec un support de fixation à 90° pour une flexibilité d'installation.

RWX106 | Détecteur rideau IRP SF Mono et Bidirectionnel

RWX107DT800B | Détecteur rideau extérieur DT AM SF

Sécurité

Détecteur de Fumée & Chaleur Sans fil

Le détecteur de fumée et de chaleur avec un design épuré simple et rapide à installer.

RWX35S | Détecteur de Fumée et de Chaleur SF Bidirectionnel

Détecteur d'inondation Sans fil

Détecte et alerte la présence même de petites fuites d'eau. Le détecteur continue de fonctionner même lorsque le système de sécurité est désarmé.

RWT6F | Détecteur d'innovation SF

Claviers et Télécommandes

Clavier Panda Sans fil

Clavier fiable et réactif avec un design épuré, idéal pour les utilisateurs qui recherchent un aspect contemporain dans leurs locaux.

RW332KP/P | Panda /+Prox SF Bidirectionnel

Télécommande Panda Sans fil

La télécommande sans fil bidirectionnel combine les technologies les plus avancées dans un design contemporain, compact et épuré.

RWX332KF | Télécommande Panda Bidirectionnelle

Sirènes

Sirène intérieure Sans fil

Une sirène avec un design contemporain conçue entièrement sans fil pour l'environnement intérieur.

RWS42 | Sirène intérieure SF Bidirectionnelle

LUMIN8 Sans fil

Une sirène extérieure totalement sans fil qui offre une solution simple et flexible pour une installation rapide.

RWS401A/B | Lumin8 SF Bidirectionnelle

Accessoires

Répéteur sans fil bidirectionnel

Optimisation de la communication RF dans les environnements difficiles. Prend en charge les canaux de sécurité et les PIR CAM.

RW132XWR | WL 2-Way Repeater

N'ATTENDEZ PAS. RÉAGISSEZ !


SECURITEC
Mat Sécherheit fir lech do!

Spécifications Techniques

Zones sans fil (Mono ou Bidirectionnelles)	32 / 128
Partitions	3
Sirènes sans fil (Bidirectionnelles)	3 (intérieures ou extérieures)
Zones filaires	4 (avec Extension E/S)
Sorties filaires	4 (avec Extension E/S) : 2 relais 3A et 2 sorties collecteur ouvert 500mA
Caméras IP (intérieures, extérieures)	Nombre illimité supporté via le serveur Cloud
PIR Cam sans fil (Beyond inclus)	8
Claviers (Bidirectionnel)	Jusqu'à 3
Télécommandes (Mono ou Bidirectionnelles)	8
X-10	Supporté avec l'Extension E/S
Codes utilisateurs	32
Journal d'événements	1000 (centrale), 2000 (Cloud)
Comptes de Télésurveillance	3
Destinations Suivez-Moi	16 (centrale), illimitées (Cloud)
Communication	Wi-Fi, 4G, IP Multi-socket
Formats de rapports	Contact ID, SIA niveau 2 & 3 (support du texte), IP/GSM Receiver, SIA IP (avec cryptage)
Programmation installateur	Local avec le clavier
Méthodes	Local avec câble RS232 et logiciel Configuration Software à distance via le logiciel Configuration Software (4G, IP), en direct ou via le Cloud
Mise à jour Firmware	A distance via 4G ou IP
Calendriers automatiques	8 (armement/désarmement ou contrôle de sortie)
Fonctionnalités utilisateur	• Appli. Smartphone et navigateur web pour la vérification Vidéo, l'armement/désarmement, le contrôle et la surveillance du système • Email : Notification d'événements et d'images • SMS : Notification d'événements et contrôle à distance • Notifications Push, lecture de vidéo en direct avec possibilités d'enregistrement
Dimensions (H x L x P)	197,5 x 152,5 x 52 mm
Certifications	EN50131 Grade 2, Class II ; EN50136
Alimentation	230 VCA , 50/60Hz, 0,6A max.
Température de fonctionnement	-10° C à 55° C
Poids (sans batterie)	0,77 kg
Immunité RF	Selon la norme EN 50130-4